Feron



SMART СВІТИЛЬНИКИ

06|2020



ЯКІСТЬ СВІТИЛЬНИКІВ FERON

Світлодіодні SMART світильники Feron мають широкий перелік функцій та режимів, якими можна керувати за допомогою дистанційного пульту чи звичайного вимикача. Режими роботи таких світильників налаштовуються в залежності від ваших потреб, настрою та уподобань, і ідеально інтегруються в систему «розумний будинок».

SMART світильники Feron вирізняються наступними характеристиками:

Економічність. Це сучасна, економічна та екологічна заміна традиційних люстр та інших приладів для основного освітлення, загальною потужністю від 200 до 450W. Використання SMART дозволяє економити до 85% електроенергії, у порівнянні зі звичайними люстрами.
Яскравість. Світильники забезпечують комфортне та якісне освітлення кімнат площею 10-25 м², в залежності від потужності світильника.
Асортимент. Один з найбільших на ринку асортиментів потужностей (36W, 60W, 80W, 100W) та варіантів дизайну, дозволяє обрати світильник для будь-якого інтер'єру, типу та розміру приміщення.
Дизайн. Плафони більшості моделей мають безліч непомітних прозорих вкраплень, що разом із свіченням теплих і білих світлодіодів забезпечують надзвичайно гарний ефект "зоряного неба". Дизайн багатьох моделей доповнений візерунками, декоративним різьбленням та іншими стильними елементами.
Рівномірне освітлення. Світлодіоди рівномірно розміщені на поверхні плати світильників, що забезпечує однорідне свічення без виникнення темних зон. Це сприяє рівномірному й комфортному для очей освітленню приміщення.
Якість конструкції. Розміщення світлодіодів по всій площі плати забезпечує максимально ефективний тепловідвід, що попереджує завчасну деградацію світлодіодів та забезпечує їх стабільну роботу впродовж всього ресурсу роботи.



роки гарантії


50 000 годин
ресурс роботи


Еквівалент ламп
розжарювання потужністю
200W-450W


Безпечне та комфортне
для очей світло



Регулювання яскравості свічення
та світлової температури
(від 3000K до 6500K)


Зоряне небо


Дистанційне керування
світильником (крім моделі AL5001)


Таймер для автоматичного
вимикання


Режим нічника з вибором
колірної температури



Функція запам'ятування
налаштувань



2 режими
RGB-свічення

УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО ПУЛЬТУ

Пульт для моделей AL5600, AL5700, AL5800, AL5900, AL5320, AL5501, AL5000, AL5000-S, AL5100, AL5200, AL5300, AL5350, AL5302, AL5400



Режим нічника. Можливість вибору колірної температури для свічення нічника

Зміна яскравості світильника

Зміна колірної температури (3000K-4500K-6500K)

Переклад світильника на максимальну яскравість (тепле, біле та холодне світло)

Установка таймера на 30хв. або 60хв.

Батарейки входять в комплект

Дозволяє керувати декількома світильниками одночасно

Пульт для моделей AL5000 RGB, AL5000-S RGB, AL5100 RGB



Перемикання між колірними режимами (біле світло або RGB-свічення)

Вмикання режиму постійної зміни семи кольорів. Повторне натискання на кнопку зупиняє свічення на обраному кольорі

Вибір режиму свічення одного з трьох кольорів RGB

УПРАВЛІННЯ ОСВІТЛЕННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИМИКАЧА




Для зміни колірної температури послідовно вмикайте та вимикайте світильник.



3 000 K



4 500 K




6 500 K




AL5600
ROSE

80 W max. 5600 Lm (арт. 40064)
∅480 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5700
SHINE

80 W max. 5600 Lm (арт. 40065)
L 480 mm x 480 mm
h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL5800
BRIGHT

80 W max. 5600 Lm (арт. 40066)
∅480 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5900
LILY

80 W max. 5600 Lm (арт. 40067)
∅480 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: сталь
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL5320
SPHERA

60W max. 4700 Lm (арт. 41022)
∅500 mm h 92 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5501
WOODEN

36 W max. 2880 Lm (арт. 32822)
∅390 mm h 80 mm



Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті






AL5000 STARLIGHT

36 W max. 2880 Lm (арт. 29633)
∅455 mm h 78 mm


60 W max. 4900 Lm (арт. 28935)
∅555 mm h 78 mm


100 W max. 7500 Lm (арт. 29786)
∅770 mm h 89,3 mm



Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті








AL5000 STARLIGHT RGB

36 W max. 2880 Lm (арт. 01719)
∅455 mm h 78 mm


60 W max. 4900 Lm (арт. 01626)
∅555 mm h 78 mm



Накладний неповоротний світильник
з режимом RGB-свічення
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




свічення для модели арт.01739



AL5000 STARLIGHT-S

60 W max. 4900 Lm (арт. 01625)
∅495 mm h 78 mm

60 W max. 4900 Lm (арт. 01739)
RGB ∅490 mm h 78 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті


AL5001 STARLIGHT

без пульту

60 W 4900 Lm (арт. 29520)
∅550 mm h 78 mm








Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5100
EOS

60 W мах. 4900 Lm (арт. 29639)
∅490 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5100
EOS RGB

36 W мах. 2880 Lm (арт. 01720)
∅400 mm h 80 mm

60 W мах. 4900 Lm (арт. 01637)
∅490 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник з режимом RGB-свічення
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



AL5200
DIAMOND

36 W мах.2880 Lm (арт. 29635)
∅400 mm h 85 mm

60 W мах. 4900 Lm (арт. 29516)
∅510 mm h 85 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5400
AZURE

36 W 2880 Lm (арт. 29641)
∅400 mm h 78 mm



Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті






AL5300 BRILLANT


36 W max. 2880 Lm (арт. 29704)
∅400 mm h 80 mm

60 W max. 4900 Lm (арт. 29517)
∅500 mm h 115 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті





AL5350 BRILLANT-S

60 W max. 4900 Lm (арт. 29722)
∅509 mm h 103 mm




Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті




AL5302
BRILLANT

60 W max. 4900 Lm (арт. 29640)
L 485 mm x 485 mm
h 99 mm



Накладний неповоротний світильник
Матеріал корпусу: метал
Матеріал розсіювача: пластик PC
Колір корпусу: білий
Драйвер в комплекті



LD505

Підвіс для світлодіодних SMART світильників



Підвісний спосіб кріплення світильників незамінний в приміщеннях з високими стелями. Також такий варіант кріплення дозволяє зонувати приміщення та закцентувати увагу на будь-якій його частині або предметі інтер'ру.

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА

3 000 K - колір для відпочинку, створює затишок та комфорт

4 500 K - природнє денне світло

6 500 K - колір активності та бадьорості



ПРОСТОТА КРІПЛЕННЯ ДО СТЕЛІ



Вихід дроту назовні

Корпус легко відкручується від плафону

Додатковий захист натяжної стелі від пошкоджень

Отвори під кріплення

feron.ua



ОПТОВИЙ ВІДДІЛ
+38-048-700-11-12

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-488-55-73

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН
+38-067-514-44-33

СХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-559-14-30

office@feron.ua
www.feron.ua