

Feron

СВІТЛОДІОДНІ
ЛАМПИ

06|2020



Високопотужні лампи
LB-65
серія Hi-Power



NEW

Модель	Артикул	Напруга	Потужність / Аналог лампи розжарювання	Світловий потік	Цікль	Кут роз- сювання	Індекс відтінку передачі	Розмір, мм*	Кольорова температура	Кількість шт. в упаковці	
LB-165	25990	230V	30W = 300W	2700 Lm	E27-E40	200°	Ra≥80	80*150	6500K	10	Світлодіодна лампа високої потужності для загального освітлення
LB-65	25823	230V	30W = 300W	2500 Lm	E27-E40	200°	Ra≥80	80*135	4000K	20	
	01516							6400K			
	25824	230V	40W = 400W	3500 Lm	E27-E40	200°	Ra≥80	100*162	4000K	20	
	01515							6400K			
	25825	230V	50W = 500W	4300 Lm	E27-E40	200°	Ra≥80	118*197	4000K	12	
	01517							6400K			
Матеріал корпусу: алюміній + пластик Розсіювач: матовий Зі з'ємним перехідником: E27-E40											



Лампи типу T8
LB-246
LB-236



При підключенні
видалити зі
світильника
стартер, дросель
і конденсатор



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цікль	Кут роз- сювання	Індекс відтінку передачі	Розмір, мм*	Кольорова температура	Кількість шт. в упаковці	
LB-246	32430	170-264V	9W	750 Lm	G13	120°	Ra≥80	27,9*603	4000K	30	Світлодіодна лампа типу T8. Аналог люмінесцентних ламп
	32431								6400K		
	32432	170-264V	18W	1500 Lm	G13	120°	Ra≥80	27,9*1213	4000K	30	
	32433								6400K		
LB-236	25900	170-264V	22W	1900 Lm	G13	120°	Ra≥80	26,8*1512	6400K	30	Матеріал корпусу: скло Розсіювач: матовий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Світлодіодні лампи

Лампи типу A60/A65
серія Standard



Еквівалент ламп розжарювання*



IC драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Знайте
модель
LB-701

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цілість	Кут роз-сювання	Індекс відтворю-в. передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-907	40011	175-265V	7W	600 Lm	E27	200°	Ra≥80	58*103	4000K	10/100
	40010			810 Lm					2700K	
	40012			850 Lm					4000K	
LB-700	01754	175-265V	10W	890 Lm	E27	200°	Ra≥80	60*113	6400K	10/100
	25977			1010 Lm					2700K	
	25978			1050 Lm					4000K	
LB-702	25979	230V	12W	1100 Lm	E27	200°	Ra≥80	60*118	6400K	10/100
	25987			1250 Lm					4000K	
	01664			1300 Lm					6500K	
LB-705 NEW	01755	175-265V	15W	1200 Lm	E27	200°	Ra≥80	60*118	4000K	10/100
	01756			1250 Lm					6500K	

Лампи для загального освітлення

Матеріал корпусу:
алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

Лампи типу P45/G45
серія Standard



Еквівалент ламп розжарювання*



IC драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 25 000-30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цілість	Кут роз-сювання	Індекс відтворю-в. передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-380	25639	230V	4W	320 Lm	E14	200°	Ra≥80	45*82	2700K	10/100
	25640			340 Lm					4000K	
	25641	230V	4W	320 Lm	E27	200°	Ra≥80	45*82	2700K	10/100
	25642			340 Lm					4000K	
LB-745	25671	230V	6W	500 Lm	E14	200°	Ra≥80	45*82	2700K	10/100
	25672			520 Lm					4000K	
	25673			540 Lm					6400K	
	25674	230V	6W	500 Lm	E27	200°	Ra≥80	45*82	2700K	10/100
	25675			520 Lm					4000K	
	25676			540 Lm					6400K	

Лампи для загального та декоративного освітлення

Матеріал корпусу:
алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Лампи типу P45/G45 серія Safit



Еквівалент ламп розжарювання*



IC драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіявання	Індекс відтворення кольорів	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-195	25813	230V	7W	700 Lm	E14	200°	Ra≥80	45*82мм	2700K	10/100
	25814			720 Lm					4000K	
	25811	230V	7W	700 Lm	E27	200°	Ra≥80	45*82мм	2700K	10/100
	25812			720 Lm					4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення

Матеріал корпусу:
алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Лампи типу C37/CF37 серія Standard



Еквівалент ламп розжарювання*



IC драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 25 000-30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіявання	Індекс відтворення кольорів	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-720	25643	230V	4W	320 Lm	E14	180°	Ra≥80	37*100	2700K	10/100
	25644			340 Lm					4000K	
	25669	230V	4W	320 Lm	E27	180°	Ra≥80	37*102	2700K	10/100
	25670			340 Lm					4000K	
LB-737	25677	230V	6W	500 Lm	E14	180°	Ra≥80	37*100	2700K	10/100
	25678			520 Lm					4000K	
	25679	230V	6W	500 Lm	E27	180°	Ra≥80	37*102	2700K	10/100
	25680			520 Lm					4000K	
LB-737 CF37	25715	230V	6W	500 Lm	E14	220°	Ra≥80	37*126	2700K	10/100
	25716			520 Lm					4000K	
	25717	230V	6W	500 Lm	E27	220°	Ra≥80	37*126	2700K	10/100
	25722			520 Lm					4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення

Матеріал корпусу:
алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Світлодіодні лампи

Лампи типу C37
серія Saffit





Еквівалент ламп розжарювання*



IC-драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут роз-сювання	Індекс відтворю-вання	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-197	25809	230V	7W	700 Lm	E14	180°	Ra≥80	37*100	2700K	10/100
	25810			720 Lm					4000K	
	25807	230V	7W	700 Lm	E27	180°	Ra≥80	37*100	2700K	10/100
	25808			720 Lm					4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий



Лампи типу R-39/R-50/R-63
серія Standard





Еквівалент ламп розжарювання*



IC-драйвер



Гарантія 1 рік



Європейська якість



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут роз-сювання	Індекс відтворю-вання	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-739	25980	230V	4W	300 Lm	E14	120°	Ra≥80	39*68	2700K	10/100
	25981			320 Lm					4000K	
	01650			340 Lm					6400K	
	25982	230V	7W	540 Lm	E14	120°	Ra≥80	50*80	2700K	10/100
LB-740	25983			560 Lm					4000K	
	25984			580 Lm					6400K	
LB-763	25985	230V	9W	720 Lm	E27	120°	Ra≥80	63*99	4000K	10/100

Лампи для світильників під лампу розжарювання. Аналог рефлекторної лампи розжарювання

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Лампи типу MR-11/MR-16 серія Standard



Еквівалент ламп розжарювання*

IC драйвер

Гарантія 1 рік (GB-271)

Гарантія 2 роки

Європейська якість

15000 циклів вкл/вкл

Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіювання	Індекс відтворюв. передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-271	25551	230V	3W	240 Lm	G5.3	120°	Ra≥80	35*44	2700K	200
	25552								4000K	
	25553								6400K	
LB-240	25682	230V	4W	300 Lm	G5.3	120°	Ra≥80	50*50	2700K	10/100
	25683			320 Lm					4000K	
	25684			340 Lm					6400K	
	25744	230V	4W	300 Lm	GU10	120°	Ra≥80	50*56	2700K	10/100
	25681			320 Lm					4000K	
LB-716	25686	230V	6W	480 Lm	G5.3	120°	Ra≥80	50*50	2700K	10/100
	25687			500 Lm					4000K	
	25688			520 Lm					6400K	
	25745	230V	6W	480 Lm	GU10	120°	Ra≥80	50*56	2700K	10/100
	25685			500 Lm					4000K	

Лампи для точкових світильників

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: матовий

Лампи типу MR-16 серія Saffit



Еквівалент ламп розжарювання*

IC драйвер

Гарантія 2 роки

Європейська якість

15000 циклів вкл/вкл

Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіювання	Індекс кольорової передачі	Розмір, мм*	Колірнa температура	Кількість шт. в упаковці
LB-194 DECOR	25838	230V	6W	480 Lm	G5.3	38°	Ra≥80	50*45	2700K	100
	25837			500 Lm					4000K	
	01713			480 Lm	GU10			50*56	2700K	10/100
	01665			500 Lm					4000K	
LB-196	25815	230V	7W	600 Lm	G5.3	120°	Ra≥80	50*46	2700K	10/100
	25816			620 Lm					4000K	
	01678	230V	7W	600 Lm	GU10	120°	Ra≥80	50*53	10/100	
	25817			620 Lm						4000K

Лампи для точкових світильників

Матеріал корпусу: алюміній + пластик
Розсіювач: LB-194 - прозора декоративна лімба
LB-196 - матовий пластик

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Світлодіодні лампи

Лампи типу A60
серія Filament





Еквівалент ламп розжарювання*



IC драйвер



Гарантія 2 роки



Європейська класифікація



15000 циклів вкл/вкл
≥15000



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут роз-світавання	Індекс відтворю-вості передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-57	25569	230V	6W	600 Lm	E27	270°	Ra≥80	60*108	2700K	10/100
	25570			600 Lm					4000K	
LB-63	25631	230V	8W	800 Lm	E27	270°	Ra≥80	60*108	2700K	10/100
	25632			800 Lm					4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіода: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

Лампи типу P45/G45
серія Filament





Еквівалент ламп розжарювання*



Гарантія 2 роки



Європейська класифікація



15000 циклів вкл/вкл
≥15000



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут роз-світавання	Індекс відтворю-вості передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-61	25578	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	45*74	2700K	10/100
	25579				E14	300°			4000K	
	25581	230V	4W	400 Lm	E27	300°	Ra≥80	45*74	2700K	10/100
	25582				E27	300°			4000K	
LB-161	40078	230V	6W	600 Lm	E27	300°	Ra≥80	45*75	2700K	10/100
	40079				E27	300°			4000K	
	40080	230V	6W	600 Lm	E14	300°	Ra≥80	45*75	2700K	10/100
	40081				E14	300°			4000K	
LB-162	40088	230V	7W	700 Lm	E27	300°	Ra≥80	45*75	2700K	10/100
	40089				E27	300°			4000K	
	40090	230V	7W	700 Lm	E14	300°	Ra≥80	45*75	2700K	10/100
	40091				E14	300°			4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіода: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Лампи типу ST64
LB-764
серія Filament




Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіявання	Індекс передачі кольору	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
25857	230V	4W	470 Lm	E27	300°	Ra≥80	64*138	2700K	10/100

Лампа для загального та декоративного освітлення.
Виконана у колбі з золотим напленням

Тип світлодіода: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

Лампи типу C37
серія Filament



Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіявання	Індекс передачі кольору	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-58	25572	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	25573								4000K	
	01521 золоте наплення	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2200K	10/100
	25618	230V	4W	400 Lm	E27	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
LB-158	25619								4000K	
	25748	230V	6W	600 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	25749								4000K	
	01519 золоте наплення	230V	6W	600 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2200K	10/100
LB-160	40082	230V	7W	700 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	40083								4000K	
	40086				E27	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	40087								4000K	

Лампа для загального та декоративного освітлення.
Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіода: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Світлодіодні лампи

Лампи типу CF37
серія Filament



Еквівалент ламп розжарювання

Гарантія 2 роки

Енергокласа
якість

15000 циклів
вкл/вкл

Ресурс
30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цікіль	Кут роз- сювання	Індекс відтворю- вості колір	Розмір, мм*	Кількість температура	Кількість шт. в упаковці
LB-59	25575	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2700K	10/100
	25576								4000K	
	01522 золоте напильня	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2200K	10/100
LB-159	25750	230V	6W	600 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2700K	10/100
	25751								4000K	
	01520 золоте напильня	230V	6W	600 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2200K	10/100
LB-160	40084	230V	7W	700 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2700K	10/100
	40085								4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий



Лампи типу C37
DIMMABLE
серія Filament



Димувані лампи!
Дозволяють змінювати світловий потік від 5% до 100% за допомогою димерів

Еквівалент ламп розжарювання

Гарантія 2 роки

Енергокласа
якість

15000 циклів
вкл/вкл

Ресурс
30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Цікіль	Кут роз- сювання	Індекс відтворю- вості колір	Розмір, мм*	Кількість температура	Кількість шт. в упаковці
LB-68	25651	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	25652								4000K	
	25752	230V	4W	400 Lm	E27	300°	Ra≥80	35*100	2700K	10/100
	25753								4000K	
LB-69	25653	230V	4W	400 Lm	E14	300°	Ra≥80	35*121	2700K	10/100
	25654								4000K	

Лампи для загального та декоративного освітлення. Виконана у класичній формі з прозорою колбою

Тип світлодіодів: світлодіодні нитки
Кількість світлодіодів: 4 світлодіодні нитки
Матеріал корпусу: алюміній
Розсіювач: прозорий

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Лампи типу GX53



Еквівалент ламп розжарювання



Гарантія 2 роки



15000 циклів вкл./вкл.



Ресурс 30 000 годин

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіяння	Індекс кольорової передачі	Розмір, мм*	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
01727	175-265V	5W	440 Lm	GX53	120°	Ra≥80	75*22	4000K	100
01728		7W	650 Lm						
01729		10W	820 Lm				75*32		

Лампа для світильників з патроном GX53 для натяжних стель та підвісних систем

Матеріал корпусу: пластик
Розсіювач: металевий

Капсульні лампи

LB-420



LB-422



LB-424



LB-423



Еквівалент ламп розжарювання



Гарантія 1 рік



15000 циклів вкл./вкл.



Ресурс 30 000 годин

Потрібно підключення понижуючого трансформатора AC/DC

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіяння	Індекс кольорової передачі	Розмір, мм*	Матеріал корпусу	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-420	25448	12V	2W	160 Lm	G4	270°	Ra≥80	10*35	термостійкий силікон	4000K	100/1000
LB-422	25531	12V	3W	240 Lm	G4	270°	Ra≥80	12*37	термостійкий силікон	2700K	100/1000
	25532									4000K	
LB-424	25776	12V	3W	240 Lm	G4	270°	Ra≥80	10*38	термостійкий силікон	2700K	100/1000
	25777									4000K	
	01640							13*38		4000K	
LB-423	25772	12V	4W	320 Lm	G4	270°	Ra≥80	16*43	пластик + кераміка	2700K	100/500
	25773									4000K	

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії

- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоефективності

Світлодіодні лампи

Капсульні лампи


LB-522



LB-430



LB-423



LB-431



LB-432



Еквівалент ламп розжарювання*



Гарантія 1 рік



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Модель	Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіювання	Індекс відтворення кольорів	Розмір, мм*	Матеріал корпусу	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
LB-522	25743	230V	3W	240 Lm	G4	270°	Ra≥80	12*37	термостійкий силікон	2700K	100/1000
	25554									4000K	
LB-430	25537	230V	3W	240 Lm	G9	270°	Ra≥80	16*47	пластик	4000K	100/500
LB-423	25774	230V	4W	320 Lm	G4	270°	Ra≥80	16*43	пластик + кераміка	2700K	100/500
	25775									4000K	
LB-431	25755	230V	4W	320 Lm	G9	270°	Ra≥80	16*60	пластик	2700K	100/500
	25756									4000K	
LB-432	25769	230V	4W	350 Lm	G9	270°	Ra≥80	16*50	пластик + кераміка	2700K	100/500
	25770									4000K	

Капсульні лампи

LB-433



Еквівалент ламп розжарювання*



Гарантія 1 рік



15000 циклів вкл/вкл



Ресурс 30 000 годин

Артикул	Напруга	Потужність	Світловий потік	Ціколь	Кут розсіювання	Індекс відтворення кольорів	Розмір, мм*	Матеріал корпусу	Колірна температура	Кількість шт. в упаковці
25863	230V	5W	450 Lm	G4	270°	Ra≥80	16*50	пластик + кераміка	2700K	100/500
25864									4000K	
25767	230V	5W	450 Lm	G9	270°	Ra≥80	16*60	пластик + кераміка	4000K	100/500
25898	230V	5W	450 Lm	E14	270°	Ra≥80	16*65	пластик + кераміка	2700K	100/500
25899									4000K	

Капсульні світлодіодні лампи у пластиковому корпусі на керамичній основі.

Аналог капсульних галогенних ламп

* - технічні характеристики можуть змінюватися в залежності від партії
- еквівалент ламп розжарювання згідно усереднених значень енергоєфективності



ОПТОВИЙ ВІДДІЛ
+38-048-700-11-12

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-488-55-73

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН
+38-067-514-44-33

СХІДНИЙ РЕГІОН
+38-067-559-14-30

office@feron.ua
www.feron.ua