

ARDERO




SEN51

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
80342	2000Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-15хв	1,8-2,5м	0,1-0,5Вт	білий	119*80*51
80343	2000Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-15хв	1,8-2,5м	0,1-0,5Вт	чорний	119*80*51



SEN52

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
80344	200Вт/100Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	2,2-4м	0,1-0,5Вт	білий	Ø76*20
80345	200Вт/100Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	2,2-4м	0,1-0,5Вт	чорний	Ø76*20




SEN53

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
80346	2000Вт/1000Вт	3-2000лк	10 сек-30хв	2,2-6м	0,1-0,5Вт	білий	102*102*58
80347	2000Вт/1000Вт	3-2000лк	10 сек-30хв	2,2-6м	0,1-0,5Вт	чорний	102*102*58




SEN54

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
80348	800Вт/400Вт	3-2000лк	10 сек-15хв	1,8-2,5м	0,1-0,5Вт	білий	80*55*68
80349	800Вт/400Вт	3-2000лк	10 сек-15хв	1,8-2,5м	0,1-0,5Вт	чорний	80*55*68



SEN55

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
80350	800Вт/400Вт	10-2000лк	10 сек-8хв	монтаж на стіні 1,8-2,5 м, монтаж на стелі 2,2-4 м	0,1-0,45Вт	білий	55*36*25




LX20/SEN5

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
22006	1200Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий	Ø115*58
80393	1200Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	чорний	Ø115*58



LX39/SEN11

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
22021	1200Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий	100*87*67
22022	1200Вт/300Вт	3-2000лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	чорний	100*87*67



SEN50

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
22066	800Вт/400Вт	5-15лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий	Ø52*66 вбудований 40



SEN6-1

Артикул	Навантаження активне/змішане	Освітленість	Час затримки	Висота монтажу	Споживна потужність	Колір	Розмір, мм
22067	1200Вт/300Вт	10-2000лк	10 сек-7хв	1,8-2,5м	0,1-0,45Вт	білий	250*67*45



SEN25

Артикул	Навантаження А	Освітленість	Висота монтажу	Колір	Розмір, мм
22055	6А	5-15лк	1,8-2,4м	білий	93*51*35



SEN26

Артикул	Навантаження А	Освітленість	Висота монтажу	Колір	Розмір, мм
22008	10А	5-15лк	1,8-2,4м	білий	Ø62*76



SEN27

Артикул	Навантаження А	Освітленість	Висота монтажу	Колір	Розмір, мм
22009	10А	5-15лк	1,8-2,4м	білий	Ø78*71

